



■仕様表

項目	仕様	
品名	GQ-541MW GQ-541MWK(寒冷地仕様)	
型式名	Q1-1-13	
型式適用ガス種	13A・12A、LP	
種類	設置の方式	屋内壁掛式
	給排気方式	開放式
	給湯の方式	元止め式
点火方式	連続スパーク点火	
エネルギー消費効率	83.6%	
最低作動水圧	35.0 kPa	
適正使用水圧	60.0 ~ 700 kPa	
外形寸法	高さ360mm×幅288mm×奥行141mm	
質量(本体)	5.2 kg	
接続口径	給水	R1/2 (15A)
	給湯の方式	フレキシブル出湯管
	ガス	R1/2 (TU接続可)
電気関係	電源	DC3V(単1アルカリ乾電池×2本)
本体外装色	粉体塗装 色:白	
騒音値	48dB(A)以下(水圧100kPa・標準インプット時)	
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、再点火防止装置(インターロック)	
その他	音声お知らせ機能、消し忘れ防止装置(約10分)、脱着式水フィルター、水量・ガス量安定装置、スライドブラケット(上可動398mm~420mm)	
付属品	取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、φ4.8丸木ネジ×3、単1形アルカリ乾電池×2、所有者票、個人情報保護シール	
別売部品	長尺フレキシブル管(550mm:YPO130, 750mm:YPO131, 1000mm:YPO132)、換気扇連動スイッチ(YPO133)、小型湯沸器用防熱カバー(YPO302HM)	

※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	10.5 kW
	LPガス	10.5 kW
出湯量	水温+25℃	5.0 L/min
	水温+40℃	3.1 L/min
出湯能力	都市ガス	5.0 ~ 2.5号(無段階切替)
	LPガス	5.0 ~ 2.5号(無段階切替)
出湯量の範囲	1.45 ~ 6.0 L/min	

※ ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力(都市ガス)は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります

給水装置登録認証番号	NW1004
------------	--------

